



AMORE COLLECTION

0968 | FABRIC

Технически спецификации Technical Specifications

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Ширина на ролката Roll Width | 142 cm (+/-3%) | |
| Дължина на ролката (средно) Roll Length (average) | 30 / 40 m | |
| Състав лице Surface Composition | 100% Полиестер | |
| Състав гръб Backing Composition | 100% Полиестер | |
| Плътност Weight | 795 g/lm (+/-5%) | |
| Устойчивост на опън Tensile Strength EN ISO 13934-1 | Warp 1700 N | Weft 560 N |
| Устойчивост на раздиране Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3 | Warp 160 N | Weft 90 N |
| Устойчивост на разместване на нишките в шева Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2 | Warp 1,0 mm | Weft 2,0 mm |
| Мартиндейл тест Устойчивост на претриване Abrasion Test EN ISO 12947-1,2 | > 70.000 | |
| Устойчивост на завласяване Pilling EN ISO 12945-2 | 3-4 | |
| Устойчивост на цвета при сухо триене / мокро триене Colour Fastness to Rubbing EN ISO105-X12 | Сухо Dry 4-5 | Мокро Wet 4-5 |
| Устойчивост на цвета към светлина Colour Fastness to Artificial Light EN ISO 105-B02 | 5 | |
| Устойчивост на издърпване на нишките Snagging Test - Rotating Chamber Method BS 8479:2008 (2000 Turns) | 5 | |



Приложение и характеристики Applications & Features



Pet Friendly Scratch Resistance
Устойчивост към надрасквания, причинени от ноктите на животните



Запалимост с цигара Fire Proof Norms
BS5852 Part 1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
EN1021-1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA260 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването



С внимание към околната среда, използвайки прилагането на нови технологии в производствения процес Respects the environment using application of new technologies in the production process



BLUEWORLD*
REFINERY CARE TECHNOLOGY



STANDARD 100
9342CIT
OTEXE

Инструкции за поддръжка Clean and Care recommendations

- Честото пране може да редуцира характеристиките на дамаската.
- Всички петна, течности или замърсявания трябва да бъдат почиствани с неутрален разтвор на детергент чрез кръгови движения, използвайки мека кърпа.
- Не приемаме рекламации свързани с неправилна употреба, почистване с химични препарати или допълнителна импрегнация.
- Frequent wash may affect the performance of the product.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Аналитичните резултати се отнасят само за предоставената мостра.
- Изследване на цвета или цветови отклонения в приетите индустриални стандарти не са повод за рекламация.
- Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
- Завласяването на тъканите е естествен процес в ежедневно употреба и често пране и не може да е напълно елиминирано.
- Запазваме си правото да променяме във всеки момент и без предизвестие всяка продуктова спецификация.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



пране



избелване



сушене



гладене



химическо
чистене