



MACAU mf

0593 | COLLECTION

Технически спецификации Technical Specifications

Ширина на ролката
Roll Width 142 cm (+/-3%)

Дължина на ролката (средно)
Roll Length (average) 30 / 40 m

Състав лице Surface Composition 100% Полиестер Polyester

Състав гръб Backing Composition 100% Полиестер Polyester

Плътност Weight 623 g/m² (+/-5%)

Устойчивост на опън
Tensile Strength
EN ISO 13934-1 Warp 677 N | 17,1% Weft 926 N | 21,3%

Устойчивост на раздиране
Tear Growth Resistance
EN ISO 13937-3 Warp 107,9 N Weft 115,3 N

Устойчивост на разместяване на нишките в
шева
Seam Slippage Resistance
EN ISO 13936-2 Warp 1,0 mm Weft 1,0 mm

Мартиндейл тест Устойчивост на претриване
Abrasion Test
EN ISO 12947-1,2 > 90.000

Устойчивост на завласяване
Pilling
EN ISO 12945-2 4-5

Устойчивост на цвета при сухо трение /
мокро трение Colour Fastness to Rubbing EN
ISO105-X12 Сухо Dry Мокро Wet 4-5 3-4

Устойчивост на цвета към светлина
Colour Fastness to Artificial Light
EN ISO 105-B02 5

Устойчивост на издърпване на нишките
Snagging Test - Rotating Chamber Method BS
8479:2008 (2000 Turns) 4



Покритие е със специален защитен слой, който предотвратява абсорбирането на течности.

Приложение и характеристики Applications & Features



Pet Friendly Scratch Resistance

Устойчивост към надрасквания, причинени от ноктите на животните



Запалимост с цигара Fire Proof Norms

BSS852 Part 1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
EN1021-1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването

CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA260 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването



С внимание към околната среда, използвайки прилагането на нови технологии в производствения процес Respects the environment using application of new technologies in the production process



STANDARD
100

9342CIT
CITEVE



Инструкции за поддръжка Clean and Care recommendations

- Честото пране може да редуцира действието на репелентното покритие срещу петна и течности.
- Всички петна, течности или замърсявания трябва да бъдат почиствани с неутрален разтвор на дегергент чрез кръгови движения, използвайки мека кърпа.
- Не приемаме рекламации съзврзани с неправилна употреба, почистване с химични препарати или допълнителна импрегнация.
- Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain - Liquid Repellent.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Аналитичните резултати се отнасят само за предоставената мостра.
- Избеляването на цвета или цветови отклонения в приложите индустриални стандарти не са повод за рекламация.
- Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
- Завласяването на тъкани е естествен процес в ежедневната употреба и често пране и не може да е напълно елиминирано.
- Запазваме си правото да променяме във всеки момент и без предизвестие всяка продуктова спецификация.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



пране



избелване



сушение



гладене



химическо
чистене