



NORDIC fb

0945 | COLLECTION

Технически спецификации Technical Specifications

Ширина на ролката Roll Width	140 cm (+/-3%)	
Дължина на ролката (средно) Roll Length (average)	35 / 40 m	
Състав лице Surface Composition	100% Полиестер Polyester	
Състав гръб Backing Composition	100% Полиестер Polyester	
Плътност Weight	504 g/lm (+/-5%)	
Устойчивост на опън Tensile Strength EN ISO 13934-1	Warp	Weft
	1000 N	910 N
Устойчивост на раздиране Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3	Warp	Weft
	140 N	260 N
Устойчивост на разместване на нишките в шева Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2	Warp	Weft
	2,0 mm	2,0 mm
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване Abrasion Test EN ISO 12947-1,2	> 65.000	
Устойчивост на завласяване Pilling EN ISO 12945-2	4	
	Сухо Dry	Мокро Wet
Устойчивост на цвета при сухо триене / мокро триене Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12	Сухо Dry	Мокро Wet
	4-5	4-5
Устойчивост на цвета към светлина Colour Fastness to Artificial Light EN ISO 105-B02	> 5	
Устойчивост на издърпване на нишките Snagging Test - Rotating Chamber Method BS 8479:2008 (2000 Turns)	4-5	



ANTISTAIN
Liquid Repellent
INDOOR
Покритие е със специален защитен слой, който предотвратява абсорбирането на течности.

Приложение и характеристики Applications & Features



Pet Friendly Scratch Resistance
Устойчивост към надрасквания, причинени от ноктите на животните



Запалимост с цигара Fire Proof Norms
BS5852 Part 1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
EN1021-1 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA260 - Cigarette Test - Забавящ възпламеняването



С внимание към околната среда, използвайки прилагането на нови технологии в производствения процес Respects the environment using application of new technologies in the production process



STANDARD
100
9342CIT
CITEVE



Инструкции за поддръжка Clean and Care recommendations

- Честото пране може да редуцира действието на репелентното покритие срещу петна и течности.
- Всички петна, течности или замърсявания трябва да бъдат почиствани с неутрален разтвор на детергент чрез кръгови движения, използвайки мека кърпа.
- Не приемаме рекламации свързани с неправилна употреба, почистване с химични препарати или допълнителна импрегнация.
- Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain - Liquid Repellent.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Аналитичните резултати се отнасят само за предоставената мостра.
- Изследването на цвета или цветови отклонения в приетите индустриални стандарти не са повод за рекламация.
- Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
- Завласяването на тъканите е естествен процес в ежеднезната употреба и често пране и не може да е напълно елиминирано.
- Запазваме си правото да променяме във всеки момент и без предизвестие всяка продуктова спецификация.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- Pilling is a natural phenomenon that occurs due to daily use and frequent washing and cannot be avoided.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



пране



избелване



сушене



гладене



химическо
чистене



elastron®
GROUP